

ATF CVT FLUID

製品情報

TOTACHI®独自の酸化防止剤や摩耗防止剤、摩擦調整剤を配合し、安定性に優れた PAO 化学合成基油で作られた CVT 用化学合成マルチパーパス ATF です。ベルトやチェーンのすべり防止や振動防止性に優れ、安定した作動温度、効果的な動力伝達を提供します。オートマチックトランスミッションの金属部品やシール部にも優しい設計です。

用途

- 乗用車、オフロード車や小型商用車の CVT に最適です。
- 主なCVTメーカーの要件に対応しています。
(詳しくは適合表をご参照ください。)

注意！

- TOROIDAL式CVTには使用できません。

製品特徴

- TOTACHI®独自の特殊添加剤配合により CVT のスムーズで静かな動作を提供します。
- 独自添加剤の配合により高温、高圧及び高負荷時の過酷な条件においてもトランスミッションの安定した動作を提供、シール部にてデポジット発生を著しく低減します。
- プーリー、駆動ベルト、駆動チェーンなどの耐摩耗性を実現することにより CVT の長寿命化に貢献します。
- 優れた酸化安定性や剪断力に対する耐久性により更油期間の延長に貢献します。

性能基準とメーカー規格

- 詳しくは適合表をご参照ください。

主要な指標

項目	単位	指数	測定方法
動粘度@40℃	cst	26,89	ASTM 445
動粘度@100℃	cst	5,694	ASTM 445
引火度	℃	230	ASTM D92
流動点	℃	≤-42	ASTM D97
密度@15℃	kg/l	0,8360	ASTM D4052
粘度指数		160	ASTM D2270
色		赤	ASTM D1500

ATF CVT FLUID

性能基準とメーカー規格の適合表

Aisin	JWS 3320		Lexus	TC	08886-02105
Audi	TL52180	G-052-180-A1	Lexus	TC	08886-81150
Audi	TL52180	G-052-180-A2	Mazda	JWS 3320	
Audi	TL52180	G-052-180-A6	Mazda	JWS 3320	K020-W0-051W
BMW	EZL 799	83 22 0 136 376	Mercedes	236.20	001 989 46 03
BMW	EZL 799 A	83 22 0 429 154	Mercedes	722.8	001 989 46 03
Chevrolet	DEX-CVT		MINI	EZL 799	83 22 0 136 376
Chevrolet	GM 9986229		MINI	EZL 799 A	83 22 0 429 154
Chrysler/Jeep	CVTF +4	05191184AA	Mitsubishi	CVTF-J1	MZ313973
Chrysler/Jeep	CVTF +4	05191185AA	Mitsubishi	CVTF-J1	S0001401
Chrysler/Jeep	CVTF +4	68004937EA	Mitsubishi	CVTF-J1	S0001610
Chrysler/Jeep	CVTF +4	68004942EA	Mitsubishi	NS-2	
Chrysler/Jeep	NS-2		Nissan/Infinit	NS-1	KE909-99942
Ford	CVT-23		Nissan/Infinit	NS-1	KLE50-00002
Ford	CVT-30		Nissan/Infinit	NS-1	KLE50-00004
Ford	MERCON C		Nissan/Infinit	NS-2	KLE52-00002
Ford	WSS-M2C933-A	XT-7-QCFT	Nissan/Infinit	NS-2	KLE52-00004
Ford	WSS-M2C933-A	CXT-7-LCF12	Nissan/Infinit	NS-2	KLE52-0000403
Ford	WSS-M2C928-A	1256871	Nissan/Infinit	NS-2	999MP-NS00P
Ford	WSS-M2C928-A	1699670	Opel	19 40 713	93 160 536
GM/Saturn	DEX-CVT	22688912	Rover	EZL 799	
General Motors	GM 9986229		Rover	FN1975	
Honda		08200-9006	Rover	XPT0020020F	
Honda		08798-9018	Subaru	Lineartronic CVTF	
Honda	CVTF	08260-99905	Subaru	NS-2	
Honda	CVTF	08269-99901	Suzuki	CVTGreen 1	99000-22B15-046
Honda	CVTF	08269-P9901ZT3	Suzuki	JWS 3320	
Honda	CVTF	08269-P9908ZT3	Suzuki	NS-2	
Honda	CVTF	08269-P9908ZB3	Suzuki	TC	
Honda	HMMF	08260-99904	Toyota	TC	08886-02105
Honda	HMMF	08260-99907	Toyota	TC	08886-81150
Honda	HMMF	08269-99904	Vauxhall	9 40 713 93	93 160 536
Honda	HMMF	08269-99907	Volkswagen	TL52180	G-052-180-A1
Hyundai	CVTF		Volkswagen	TL52180	G-052-180-A2
Hyundai	EZL 799	04500-00160	Volkswagen	TL52180	G-052-180-A6
Kia	Genuine CVTF		ZF	EZL 799	S671 090 270
Kia	EZL 799	04500-00160	ZF	EZL 799	S671 090 271

ATF CVT FLUID

保管方法

- 直射日光を避けて保管してください。
- 段ボール箱に詰めた缶を湿度の少ない所で保管してください。
- 屋内貯蔵の場合は、バレルをパレットや棚に保管してください。
- 屋外貯蔵の場合は、凝縮発生を避けるためにバレルを横向きに保管してください。

本製品の誤った取扱いや改造した場合での事故については、当社はその責任を一切負いません。誤った使用方法での苦情には応じかねますのでご了承ください。本製品にお気づきの点がありましたら、お近くの **TOTACHI®** 販売店にお問い合わせください。

健康、安全、環境保護についてのご注意

健康、安全、環境保護などについては、警告、注意事項、応急処置、環境影響、廃棄方法、その他の詳細情報を含む製品安全データシートをご参照ください。