

製品情報

TOTACHI® Concentrated Engine Power Flushは、ガソリン・ディーゼルエンジン内の頑固な汚れを除去し、清浄度を回復させる濃縮フラッシングオイルです。エンジン内の届きにくい場所にある堆積物やすす、目詰まり、スラッジ、ワニス、微粒子など、その他すべての汚れや汚染物質を効果的に除去し、エンジンを清浄します。白煙やノッキング音、オイル消費量を低減します。エンジンの圧縮を回復して、最適なドライビングパフォーマンスを実現します。エンジンオイルの循環を良くして、オイル寿命お延ばします。

TOTACHI® Concentrated Engine Power Flushは、有害な排出ガスを低減します。新しいエンジンオイルが黒色化するのを防ぎます。

用途

すべてのタイプの4ストロークガソリンおよびディーゼルエンジンに推奨します。乗用車、ハイブリッド車、スポーツカー、レースカー、SUV、オートバイ、船外機、小型ディーゼル車、バス、トラック、トラクター、農業、鉱業機械、産業機械など、ガソリン・ディーゼル燃料を必要とする機器に使用できます。LPG、CNG、エタノールとガソリンの混合燃料、バイオディーゼル混合燃料のエンジンにも使用が可能です。

GPF、DPF、TWC、SCR、EGRユニット搭載車に使用が可能です。

エンジンオイルを抜く前に本剤をエンジンオイルに添加します。エンジンを始動し、約10分程度、アイドリング運転をします。その後、オイルを抜き、新しいオイルを注入します。

エンジンを綺麗に保つためにオイル交換のたびに使用することをお勧めします。

保証

TOTACHI® Concentrated Engine Power Flushは、ガソリン車のメーカー保証要件を満たしています。TOTACHI®は、製品ラベルに記載されている仕様書に完全に準拠していることを保証します。

製品特徴

- **エンジン性能の向上**
エンジンを徹底的に洗浄し、圧縮比を向上させて、オイル性能を最適化することで、レスポンスの良いパワフルな走りを実現します。
- **エンジン寿命の延長**
エンジンシステムを錆や腐食から保護し、汚染物質を除去し、すべての堆積物を除去して、エンジン寿命を延ばします。
- **コスト削減**
オイルの蒸発を抑え、燃料消費量を削減します。予定外のエンジントラブルを防ぎます。
- **エンジン部品との互換性**
有害な溶剤を含まない為、ガスケット、シール、鉄材などに悪影響を与えません。

製品選択の際は、製品がメンテナンスや動作条件に適合することを確認の上、装置のメーカー推奨事項に従ってください。

主要な指標

項目	単位	指数	測定方法
動粘度@40℃	cSt	3.30	ASTM D445
色	-	L1.5	ASTM D1500
引火度	℃	126	ASTM D92
流動点	℃	-21	ASTM D6892
密度@30℃	kg/L	0.8077	ASTM D4052

保管方法

- 直射日光を避けて保管してください。
- 段ボール箱に詰めた缶を湿度の少ない所で保管してください。
- 屋内貯蔵の場合は、バレルをパレットや棚に保管してください。
- 屋外貯蔵の場合は、凝縮発生を避けるためにバレルを横向きに保管してください。

健康、安全、環境保護についてのご注意

健康、安全、環境保護などについては、警告、注意事項、応急処置、環境影響、廃棄方法、その他の詳細情報を含む製品安全データシートをご参照ください。

本製品の誤った取扱いや改造した場合での事故については、当社はその責任を一切負いません。誤った使用方法での苦情には応じかねますのでご了承ください。本製品にお気づきの点がありましたら、お近くの TOTACHI[®]販売店にお問い合わせください。