



# EXTRA HYPOID GEAR LSD

## 75W-90 GL-5/MT-1

### 製品情報

LSD 「リミテッド・スリップ・ディファレンシャル」やノンシンクロトランスマッision等が搭載された乗用車やオフロード車用高級完全化学合成ギアオイルです。

幅広い環境条件や高負荷条件下において動作するトランスマッisionの効果的な保護に最適です。LSD 対応摩擦防止添加剤の配合により LSD ディファレンシャルの効果的な動作性を提供します。高負荷時の使用でもミッショん部品の安定した潤滑性能を実現し、ミッショんのガスケットやシールなどにも優しく安心です。

### 用途

- オフロード車のマニュアルノンシンクロトランスマッision、トランスファーケース、ハイポイドギア、ディファレンシャル (LSD を含む) などの効果的な保護を提供します。
- 低温流動性に優れ、高温・高剪断下にて高油膜強度を提供し、厳しい環境条件での使用に最適です。

### 主要な指標

項目	単位	指数	測定方法
SAE 粘度グレード		75W-90	
動粘度@40 °C	cst	86.94	ASTM 445
動粘度@100 °C	cst	14.25	ASTM 445
引火度	°C	216	ASTM D92
流動点	°C	≤-42	ASTM D97
密度@+30 °C	kg/l	0.8640	ASTM D4052
粘度指数		170	ASTM D2270
色		L 1.0	ASTM D1500

### 製品特徴

- 高負荷下において動作する LSD ディファレンシャルやノンシンクロトランスマッisionの保護性能を最大限に引き出します。
- TOTACHI®独自の極圧添加剤の配合によりギア、歯面やベアリングを効果的に保護し、ミッショんの長寿命化に貢献します。
- 酸化安定性や耐熱性に優れ、特殊添加剤を配合した化学合成基油の使用により更油期間の延長に貢献します。

### 性能基準とメーカー規格

- SAE 75W-90
- API GL-5, MT-1
- SAE J2360

本製品は装置のメーカー規格等に完全に対応する事をご確認の上、ご使用ください。

## 保管方法

- ・直射日光を避けて保管してください。
- ・段ボール箱に詰めた缶を湿度の少ない所で保管してください。
- ・屋内貯蔵の場合は、バレルをパレットや棚に保管してください。
- ・屋外貯蔵の場合は、凝縮発生を避けるためにバレルを横向きに保管してください。

本製品の誤った取扱いや改造した場合での事故については、当社はその責任を一切負いません。誤った使用方法での苦情には応じかねますのでご了承ください。本製品にお気づきの点がありましたら、お近くの **TOTACHI®** 販売店にお問い合わせください。

## 健康、安全、環境保護についてのご注意

健康、安全、環境保護などについては、警告、注意事項、応急処置、環境影響、廃棄方法、その他の詳細情報を含む製品安全データシートをご参照ください。