

Power Steering Fluid

製品情報

普通車や中型車、SUV 車用パワーステアリング専用オイルです。高度精製された基油をベースに摩擦防止剤、腐食防止剤、酸化防止剤などの各種添加剤を効果的に配合した最高級オイルです。

高負荷で長期使用において摩擦から効果的に保護し、優れた粘度安定性を提供します。優れた潤滑性と酸化安定性によりパワーステアリングの長期使用にお勧めです。

用途

- 下記に適合する普通車やSUV車等のパワーステアリングにご使用出来ます。DEXRON®、DEXRON®-II、DEXRON®-II D、DEXRON®-III 又は、MERCON®
- HONDA車のパワーステアリングには、ご使用出来ません。

製品特徴

効果的に配合した各種添加剤によりポンプやシール等の劣化を防止、オイルシールやホースの早老の防止し、パワーステアリングシステムの動作安定性を提供します。

- 低温から高温まで幅広い温度条件下でパワーステアリングの効果的な動作安定性と粘度安定性を実現します。
- ゴムパッキンやシール等の経年硬化を抑制します。
- パワーステアリングオイルは、50000km までの長使用とパワーステアリングの優れた動作安定性を提供します。

性能基準とメーカー規格

- TOYOTA PSF 08886-01005
- NISSAN PSF KLF50-00001

選択の際は、製品がメンテナンスや動作条件に適合することを確認の上、装置のメーカー推奨事項に従ってください。

主要な指

項目	単位	指数	測定方法
動粘度 @ 40 °C	cst	40,5	ASTM 445
動粘度 @ 100 °C	cst	7,4	ASTM 445
引火度	°C	210	ASTM D92
流動点	°C	-39	ASTM D97
密度 @ +30 °C	kg/l	0,8655	ASTM D4052
粘度指数		150	ASTM D2270
色		赤い	ASTM D1500

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD., Japan, web: www.totachi.co.jp

© 著作権所有。TOTACHI®、NIRO™、NIRO・信頼を得るために革新します™、ZFM™のロゴはトヨタ株式会社の登録商標です。その他の上記商標は、それらの権利者の登録商標です。

保管方法

- 保管の際は、直射日光の当たる所に置かないで下さい。
- 段ボール箱に詰めた缶を湿度の少ない所で保管してください。
- 室内貯蔵の場合は、バレルを湿度の少ない場所でパレットや棚に保管して下さい。
- 屋外貯蔵の場合は、凝縮発生を避けるためにバレルを横向きにして、キャノピやカバーして保管してください。

本製品の誤った取扱いや改造した場合での事故については、当社は、その責任を一切負いません。誤った使用方法での苦情には応じかねますのでご了承ください。本製品にお気づきの点がありましたら、お近くの **TOTACHI®** 販売店にお問い合わせください。

健康、安全、環境保護についてのご注意

健康、安全、環境保護などについては、警告、注意事項、応急処置、環境影響、廃棄方法、その他の詳細情報を含む製品安全データシートをご参照ください。